

KONTAKTNÍ OHŘÍVAČ
100 - 400 W

Kontaktní ohřivače jsou ideální řešení pro ohřev olejových van, nádrží s hydraulickou kapalinou, hydraulické válce, bloky motorů a ostatní kovové nádrže s kapalinami. Silikonové dečky jsou vhodné na těžce dostupná místa a díky snadné instalaci velmi rychlé řešení přehřevu.

► NEPOUŽÍVAT NA BATERIE!

Kontaktní ohřivače jsou vyrobeny ze silikonu a skleněných vláken. Díky tomuto povrchu odolávají abrazi a jsou trvanlivé. Kontaktní ohřivače se instalují nastálo lepidlem, opakované použití se nedoporučuje. V případě řešení ranních startů stačí časový spínač, termostat doporučujeme pro trvalý provoz ohřivače. Ohřivač je vybaven 180 cm dlouhým napájecím kabelem bez koncovky a má pouze dva vodiče - fázi a nulový vodič.

UPOZORNĚNÍ: povrch musí být kovový, rovný, bez laků a nátěrů.



| Obj. kód | Napětí [V] | Výkon [W] | Proud [A] | Rozměry [mm] |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| AF10024 | 230 | 100 | 0.42 | 127 x 102 |
| AF15024 | 230 | 150 | 0.63 | 127 x 102 |
| AF25024 | 230 | 250 | 1.04 | 152 x 127 |
| AF40024 | 230 | 400 | 1.67 | 203 x 152 |
| Tloušťka ohřivače: 1 mm | | | | |

Pro další modely (výkony, velikosti) nás kontaktujte.

| Použití | 100 W | 150 W | 250 W | 400 W |
|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| OLEJ | 2 - 5 l | 5 - 8 l | 8 - 19 l | 19 - 30 l |
| PALIVO | 19 - 27 l | 27 - 38 l | 38 - 76 l | 76 - 114 l |
| HYDRAULIKA | 4 - 19 l | 19 - 38 l | 38 - 76 l | 76 - 114 l |
| VODA | nejvýše 8 l | 8 - 15 l | 15 - 27 l | 27 - 38 l |