

## ŘÍDICÍ SYSTÉMY AUTOMATICKÉ ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ 24 V RELÉ

Řídicí systémy umožňují rychlou elektrickou instalaci všech ohřivačů motoru a jejich použití šetří čas i práci. Řídicí systémy jsou zvláště užitečné na instalacích vyžadujících dva ohřivače chladicí kapaliny nebo kombinace ohřivače chl. kapaliny a olejového ohřivače, atd. Všechny ovládací prvky splňují NEMA 4, 12 a IP66.

Všechny ohřivače s termostatem, pracující na třífázovém proudu vyžadují použití řídicího **systému s 3pólovým stykačem**. Pro větší životnost termostatu použijte řídicí systém na všech ohřivačích nad 277 V. Všechny ovládací panely mohou být použity buď s jedno nebo třífázovými předehřevy. Pro ochranu ohřivače a úsporu energie doporučují výrobci vypnutí ohřivačů, když je motor v chodu.

Ovládací skříně jsou dodávány s 24 V relé pro odpojení ohřivačů při startu motoru.

Máme v nabídce řídicí systémy i do nebezpečného prostředí. Kontaktujte nás pro více informací.



Obj. kód	Napětí [V]	Fáze	Proud [A]
<b>Pro zapojení: 1 předehřev + 1 termostat</b>			
JBC12-100	230	1	max. 30
JBC1A-100	400	3	max. 30
<b>Pro zapojení: 2 předehřevy + 2 termostaty</b>			
JBC22-100	230	1	max. 30
JBC2A-100	400	3	max. 30