

KONTAKTNÍ OHŘÍVAČ

Instalační pokyny

ČTĚTE POZORNĚ PRO SPRÁVNOU INSTALACI A PROVOZ!

I. PROVOZNÍ INFORMACE

Kontaktní ohřívač je ideální řešení pro olejové vany, nádrže s hydraulickou kapalinou, bloky motorů, hydraulické válce a ostatní nádrže s kapalinou.

Vhodné na těžce dostupná místa a díky snadné aplikaci velmi rychlé řešení ohřevu. Trvanlivý povrch ze silikonu a skleněných vláken odolává abrazi.

Pokud se jedná pouze o ranní start, stačí časový spínač, který se nastaví podle konkrétních podmínek. Termostat se doporučuje pro trvalý provoz ohřívače.

II. INSTALACE KONTAKTNÍHO OHŘÍVAČE

Řádnou instalací docílíte těsného spojení ohřívače s povrchem, které je rozhodující pro správnou funkci ohřívače. Tento výrobek dosahuje skvělého výkonu a je vysoce spolehlivý.

Nesprávná aplikace nebo použití tohoto produktu může mít za následek selhání ohřívače a případně i poškození zařízení.

1. Kontaktní ohřívač musí být instalován na rovném a jednotném povrchu se 100% kontaktem povrchu ohřívače s povrchem objektu, který má být ohříván.

2. Pro dosažení nejlepšího výsledku odstraňte jakýkoli nátěr z místa plánovaného umístění. Teplo z kontaktního ohřívače by mohlo způsobit popraskání a odloupávání laku, který bude zhoršovat spojení.
3. K získání optimální přilnavosti musí být spojované plochy čisté a suché. Jedny z doporučených rozpouštědel na čištění těchto ploch jsou isopropylalcohol nebo heptan. Rozpouštědlo nesmí být na olejové bázi!
4. Zapojte kontaktní ohřívač na krátkou dobu (asi 5 sekund) do elektrické sítě, aby se ohřálo lepidlo.
Vyhňte se dotyku s ohřívačem, zatímco je zapojen!!!
5. Pomalu sejměte ochrannou fólii na ohřívači, aby se odkrylo tlakově citlivé lepidlo.
Orientujte ohřívač jak je požadováno a přiložte jej na vybranou plochu. Stlačte celý povrch ohřívače pomocí válečku, abyste se vyhnuli možným vzduchovým kapsám.
6. Jakmile je aplikován na požadovanou plochu, zapněte ohřívač na krátkou dobu (asi 30 sekund). Ohřívač následně vypněte a opět tlakem přitiskněte.
7. Pokud je možné, že by ohřívač byl vystaven vlhku, aplikujte obrubu vysoko teplotního silikonu kolem celého obvodu ohřívače. To zabrání vlhkosti, aby nezhoršila kvalitu slepeného spoje.
8. Použijte dodané příchytky k zabezpečení elektrického kabelu způsobem, který izoluje ohřívač od dotyku s kabelem.