

## UNIVERZÁLNÍ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 700 - 2000 W

Univerzální průtokové ohřivače jsou vhodné pro ohřev vodou chlazených motorů. Nádržka z tlakově odlévaného hliníku zaručuje mnohaletý bezproblémový provoz, odolává korozi a nárazům a díky jednoduše konstrukci se snižuje možnost průsaků.

Průtokové ohřivače pracují na principu samotížné cirkulace a nemají čerpadlo. Předehřev obsahuje řídicí termostat a tepelnou pojistku. Ohřivače je možné zapojit pomocí sady kabelů nebo propojit s dalšími doplňky (nabíječka baterie, ventilátor, atd.). Dodáváme také T-kusy pro montáž, hadice a další.



Zdvihový objem	Obj. kód	Napětí [V]	Výkon [W]	Fáze	Proud [A]	Termostat ON / OFF
2.5 - 3.3 l	411731	230	700	1	3.0	30 / 40°C
	411727	230	700	1	3.0	50 / 60°C
	411721	230	700	1	3.0	70 / 80°C
3.3 - 5 l	411732	230	1000	1	4.4	30 / 40°C
	411728	230	1000	1	4.4	50 / 60°C
	411722	230	1000	1	4.4	70 / 80°C
5 - 8 l	411733	230	1500	1	6.5	30 / 40°C
	411729	230	1500	1	6.5	50 / 60°C
	411723	230	1500	1	6.5	70 / 80°C
8 - 13 l	411734	230	2000	1	8.7	30 / 40°C
	411730	230	2000	1	8.7	50 / 60°C
	411724	230	2000	1	8.7	70 / 80°C
<b>Rozměry</b>	173 mm (d) x 123 mm (v) x 83 mm (š)					
<b>El. krytí</b>	IP 44					
<b>Vstupy</b>	Napojení na 5/8" (16 mm) hadice					